

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BS0501

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (2009/142/EG) <i>EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	2/2-Wege-Armatur mit zwei hintereinander angeordneten automatischen Absperrventilen in einem gemeinsamen Gehäuse
Modell <i>model</i>	DMV 50025; DMV 50050
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, CH, IS, NO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V-A 1307-01/10 vom 18.03.2010 (TSG) Ergänzungsprüfung: V-A 1411-00/10 vom 28.05.2010 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 161 (01.04.2007) DIN EN 13611 (01.02.2008)
Aktenzeichen <i>file number</i>	09-0241-GEA

05.07.2010 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten: 230 V AC, 50-60 Hz, IP54
electrical data 24 V DC, IP54

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DMV 50025	Nennweite: DN 25 Umgebungstemperaturbereich: -15...+60 °C Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 5 bar	
DMV 50050	Nennweite: DN 50 Umgebungstemperaturbereich: -15...+60 °C Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 5 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Antrieb: elektromagnetisch

Einbaulage: Magnet senkrecht stehend bis waagerecht liegend

Anschlussart: beiderseitig Flanschanschluss nach DIN EN 1092